

UDC 628.4 : 003.6
Z 04



中华人民共和国国家标准

GB 15562.2—1995

环境保护图形标志 —固体废物贮存（处置）场

Graphical signs for environmental protection
solid waste storage (disposal) site

1995-11-20 发布

1996-07-01 实施

国家环境保护局
国家技术监督局 发布

前 言

为贯彻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，加强对固体废物贮存、处置场所的监督管理，制定本标准。

本标准从 1996 年 7 月 1 日起实施。

本标准颁布后，GB 5085—85《有色金属工业固体废物污染控制标准》处置场标志废止。

本标准由国家环境保护局科技标准司提出。

本标准由国家环境保护局负责解释。

中华人民共和国国家标准

环境保护图形标志
——固体废物贮存(处置)场

Graphical signs for environmental protection
solid waste storage (disposal) site

GB 15562.2—1995

1 主题内容与适用范围

本标准规定了一般固体废物和危险废物贮存、处置场环境保护图形标志及其功能。
本标准适用于环境保护行政主管部门对固体废物的监督管理。

2 引用标准

- GB 2893—82 安全色
- GB 2894—88 安全标志

3 术语

3.1 图形符号

以特定图形或图象为主要特征的符号。

3.2 标志

给人以行为指示的符号和(或)说明性文字。

3.3 提示图形符号

本标准所指提示图形符号是用于向人们提供某种环境信息的符号。

3.4 警告图形符号

本标准所指警告图形符号是用于提醒人们注意废物贮存、处置过程中可能造成危害的符号。

4 固体废物贮存、处置场图形标志

4.1 图形符号类型

固体废物贮存、处置场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种,图形符号及说明见表1。

国家环境保护局 1995-11-20 批准

1996-07-01 实施

1

表 1

序号	提示图形符号	警告图形符号	名称	功能
1			一般固体废物	表示一般固体废物贮存、处置场
2			危险废物	表示危险废物贮存、处置场

4.2 标志的形状及颜色

标志的形状及颜色见表 2。

表 2

	形 状	背景颜色	图形颜色
警告标志	三角形边框	黄 色	黑 色
提示标志	正方形边框	绿 色	白 色

5 标志牌的使用与维护

5.1 标志牌的设置

标志牌应设在与之功能相应的醒目处。

5.2 实施监督

本标准由各级环境保护行政主管部门统一监督实施。

标志牌制作由国家环境保护局统一监制。

5.3 检查与维修

标志牌必须保持清晰、完整。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色等不符合本标准的情况，应及时修复或更换。检查时间至少每年一次。

附加说明：

本标准起草单位：北京市环境保护科学研究院。

本标准主要起草人：刘景行 江 明 章新林 韩红娟 贺世群

附件 1:

危险废物识别标志

危险废物警告标志牌式样一
(适合于室内外悬挂的危险废物警告标志)

	说 明 1、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长 40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐 2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于 100cm 时；部分危险废物利用、处置场所。
---	--

危险废物警告标志牌式样二
(适合于室内外独立摆放或树立的危险废物警告标志)

	说 明 1、主标识要求同附件 A-1。 2、主标识背面以螺丝固定，以调整支杆高度，支杆底部可以埋于地下，也可以独立摆放，标志牌下沿距地面 120cm。 4、使用于： (1)危险废物贮存设施建有围墙或防护栅栏的高度不足 100cm 时； (2)危险废物贮存设施其它箱、柜等独立贮存设施的，其箱、柜上不便于悬挂时； (3)危险废物贮存于库房一隅的，需独立摆放时； (4)所产生的危险废物密封不外排存放的，需独立摆放时； (5)部分危险废物利用、处置场所。
---	---

危险废物标签式样一 (适合于室内外悬挂的危险废物标签)

危 险 废 物	
主要成分: 化学名称: 危险情况: 安全措施: 废物产生单位: _____ 地址: _____ 电话: _____ 联系人: _____ 批次: _____ 数量: _____ 产生日期: _____	危险类别 

说 明

- 1、危险废物标签尺寸颜色
尺寸: 40×40cm
底色: 醒目的橘黄色
字体: 黑体字
字体颜色: 黑色
- 2、危险类别: 按危险废物种类选择。
- 3、使用于: 危险废物贮存设施为房屋的; 或建有围墙或防护栅栏, 且高度高于 100CM 时;

危险废物标签式样二 (适合于室内外独立树立或摆放的危险废物标签)





说 明

- 1、危险废物警告标志要求同附件 A—1。
- 2、危险废物标签要求同附件 B—1。
- 3、支杆距地面 120cm。
- 4、使用于:
 - (1)危险废物贮存设施建有围墙或防护栅栏的高度不足 100CM 时;
 - (2)危险废物贮存设施其它箱、柜等独立贮存设施的, 其箱、柜上不便于悬挂时;
 - (3)危险废物贮存于库房一隅的, 需独立摆放时;
 - (4)所产生的危险废物密封不外排存放的, 需独立摆放时。

危险废物标签式样三 (粘贴于危险废物储存容器上的危险废物标签)

危 险 废 物	
主要成分： 化学名称： 危险情况： 安全措施：	危险类别 
废物产生单位：_____	
地址：_____	
电话：_____ 联系人：_____	
批次：_____ 数量：_____ 产生日期：_____	

说 明

- 1、危险废物标签尺寸颜色
尺寸：20×20cm
底色：醒目的橘黄色
字体：黑体字
字体颜色：黑色
- 2、危险类别：按危险废物种类选择。
- 3、材料为不干胶印刷品。

危险废物标签式样四 (系挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签)

危 险 废 物	
主要成分： 化学名称： 危险情况： 安全措施：	危险类别 
废物产生单位：_____	
地址：_____	
电话：_____ 联系人：_____	
批次：_____ 数量：_____ 出厂日期：_____	

说 明

- 1、危险废物标签尺寸颜色
尺寸：10×10cm
底色：醒目的橘黄色
字体：黑体字
字体颜色：黑色
- 2、危险类别：按危险废物种类选择。
- 3、材料为印刷品。

一些危险废物的危险分类

废 物 种 类	危 险 分 类
废酸类	刺激性 / 腐蚀性 (视其强度而定)
废碱类	刺激性 / 腐蚀性 (视其强度而定)
废溶剂如乙醇、甲苯	易燃
卤化溶剂	有毒
油—水混合物	有害
氰化物溶液	有毒
酸及重金属混合物	有害 / 刺激性
重金属	有害
含六价铬的溶液	刺激性
石棉	石棉

危险废物种类标志

危险分类	符号	危险分类	符号
Explosive 爆炸性	 黑色字 橙色底	Toxic 有毒	
Flammable 易燃	 黑色字 红色底	Harmful 有害	
Oxidizing 助燃	 黑色字 黄色底	Corrosive 腐蚀性	
Irritant 刺激性		Asbestos 石棉	

医疗废物警示标志式样一

(适用于医疗废物暂存、处置场所的医疗废物警示标志)

	说 明 1、形状：等边三角形 2、颜色：背景色为黄色 文字和字母为黑色 边框和主标识为黑色 3、尺寸：警示牌 等边三角形边长 400mm 主标识 高 150mm 中文文字 高 40mm 英文文字 高 40mm 4、适用于：医院医疗废物暂存间、医疗废物处置中心医疗废物暂存间或医疗废物处置设施。
---	--

医疗废物警示标志式样二

(适用于医院科室医疗废物收集点的医疗废物警示标志)

	说 明 1、主标识形状、颜色同附件 C-1。 2、尺寸：警示牌 等边三角形边长 200mm 主标识 高 75mm 中文文字 高 20mm 英文文字 高 20mm 3、适用于：适用于医院科室医疗废物收集点。
---	---

医疗废物转运车警示标志

	说 明 1、形状：菱形 2、颜色：背景色 醒目的橘红色 文字和字母 黑色 边框和主标识 黑色 3、尺寸：警示牌 边长 400mm 主标识 高 150mm 中文文字 高 40mm 英文文字 高 40mm
---	--

医疗废物专用包装物警示标志



标志颜色		
	菱形边框	黑色
	背景色	淡黄（GB/T3181 中的Y06）
	中英文文字	黑色
标志规格		
包装袋	感染性标志	高度最小5.0cm
	中文文字	高度最小1.0cm
	英文文字	高度最小0.6cm
	警示标志	最小12.0cm×12.0cm
利器盒	感染性标志	高度最小2.5cm
	中文文字	高度最小0.5cm
	英文文字	高度最小0.3cm
	警示标志	最小6.0cm×6.0cm
周转箱（桶）	感染性标志	高度最小10.0cm
	中文文字	高度最小2.5cm
	英文文字	高度最小1.65cm
	警示标志	最小20.0cm×20.0cm

- 注：1、带有警告语的警示标志的底色为包装袋和容器的背景色，边框和警告语的颜色均为黑色，长宽比为2:1，其中宽度与警示标志的高度相同。
- 2、警告语依据《医疗废物分类目录》确定，如感染性废物、损伤性废物等。
- 3、警示标志和警告语的印刷质量要求油墨均匀；图案、文字清晰、完整；套印准确，套印误差应不大于1mm。